

| | |
|---|---|
| **Produkt** | PLUS rørstykke 1090 mm med roset og strop |
| **Varenummer** | RT333000 |
| | VVS:777569330<br>NRF:6311267<br>EAN:5708590146645<br>NBS:N13:436 |
| **Farve** | Hvid |
| **Produktbeskrivelse** | PLUS rørstykke, med vægroset og strop.<br>Længde 1090 mm, diameter 33 mm.<br>Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning.<br>*Specialløsninger på forespørgsel.*<br>Ekskl. monteringsskruer til væg.<br>Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper.<br><br>PLUS rørstykke, med vægroset og strop.<br>Længde 1090 mm, diameter 33 mm.<br>Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning.<br>*Specialløsninger på forespørgsel.*<br>Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof.<br>Ekskl. monteringsskruer til væg. |
| **Produktkapacitet** | Maks. belastning af monteret greb:<br>- ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg<br>- ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg. |
| **Materialer** | Pulverlakeret aluminium. Afdækning: Cycoloy-plast<br>Strop: Nylon (PA) |
| **Ergonomi** | Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt.<br><br>Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet. |
| **Garanti** | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. |



| | |
|---|---|
| **Produkt** | PLUS rørstykke 1090 mm med roset og strop |
| **Varenummer** | RT333000 |
| **Rengøring** | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. |


| | |
|---|---|
| **Produkt** | PLUS rørstykke 1090 mm med roset og strop |
| **Varenummer** | RT333000 |


# Montering i forskellige vægtyper



**Beton >B25**


V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.






**Mursten >= Mz12**


V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.






**Kalksten >= Hlz12**


V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.






**Gasbeton P4**


V8665 - Monteringssæt, 4 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6.
Skal bestilles separat.






**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning**

V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8.
Dübler skal ikke anvendes.
Skal bestilles separat.





| | |
|---|---|
| **Produkt** | PLUS rørstykke 1090 mm med roset og strop |
| **Varenummer** | RT333000 |



**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér**


Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.






**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm**

Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.





**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast**

Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.





Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com