
PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| **Produkt** | MATRIX CURVE II ergonomisk håndvask med hanehul og overløb |
| **Varenummer** | R2052000 |
| | VVS:636862300<br>NRF:6132513<br>RSK:7503001<br>EAN:5708590333861<br>HMI: 101015 |
| **Farve** | Hvid |
| **Produktbeskrivelse** | MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng.<br><br>MATRIX CURVE II ergonomisk vask, 600 x 487 x 150 mm, med hanehul Ø36 og overløbshul. Inkl. bundventil. Vasken har en indadgående buet forkant, som stabiliserer en stående såvel som en siddende bruger. De afrundede kanter er gode at gribe om og støtte sig til. Den flade bund giver plads til benene under vasken.<br>Materiale: Porcelæn.<br>Passer på Pressalit PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng. |
| **Produktkapacitet** | 150 kg. |
| **Materialer** | Keramik |
| **Ergonomi** | Forkantens indadgående bue stabiliserer en stående såvel som en siddende bruger. De afrundede kanter er gode at gribe om og støtte sig til.<br>For den siddende bruger giver hjørnernes design plads og støtte til albuerne i vasken og den flade bund giver plads til benene. |
| **Garanti** | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. |
| **Rengøring** | Produktet rengøres dagligt med varmt vand eller en mild sæbebehandling, eksempelvis universalrengøring. Det anbefales ikke at anvende ætsende rengøringsmidler. Til overfladedesinfektion kan anvendes klorbaserede desinfektionsmidler i henhold til produktspecifikation og forholdsregler for disse produkter. |




| | |
|---|---|
| **Produkt** | MATRIX CURVE II ergonomisk håndvask med hanehul og overløb |
| **Varenummer** | R2052000 |
| **Overenstemmelses-erklæring** | **Erklæring om ydeevne**<br>Overholdelseskriterier i henhold til EN 14688:2015.<br>4.1 Belastningsmodstand: Bestået.<br>4.2 Tømning af vand: Bestået.<br>4.3 Resistens over for temperaturændringer: Bestået.<br>4.4 Resistens over for kemikalier og farvningsmidler: Bestået.<br>4.5 Overfladestabilitet/resistens over for ridser: Bestået.<br>4.6 Rengøringsvenlighed: Bestået.<br>4.7 Beskyttelse mod overløb: CL 15.<br>4.8 Holdbarhed: Bestået. |

PRESSALIT®


| | |
|---|---|
| **Produkt** | MATRIX CURVE II ergonomisk håndvask med hanehul og overløb |
| **Varenummer** | R2052000 |


# Montering i forskellige vægtyper



**Beton >B25**


V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12.
Skal bestilles separat.






**Mursten >= Mz12**


V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12.
Skal bestilles separat.






**Kalksten >= Hlz12**


V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12.
Skal bestilles separat.






**Gasbeton P4**


V8652 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel GB14.
Skal bestilles separat.






**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning**

V8602 - Monteringssæt, 2 stk undersænkede franske skruer Ø10 x 80, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes.
Skal bestilles separat.




| | |
|---|---|
| **Produkt** | MATRIX CURVE II ergonomisk håndvask med hanehul og overløb |
| **Varenummer** | R2052000 |




**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér**

Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.



**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm**

Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.



**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast**

Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com