


**Pressalit Objecta Pro uden låg 989**
**Standard toiletsæde uden låg med Polygiene® inkl. beslag i rustfrit stål**

| | |
|---|---|
| **Varenummer** | 989011-DH2999<br>VVS:615046011<br>NRF:6190293<br>RSK:7821837<br>EAN:5708590344737<br>Pressalit Objecta Pro - uden låg. Et velegnet sæde til projektmarkedet med bakteriehæmmende Polygiene-effekt. Flot og slankt design, som passer til en lang række skåle. |
| **Farve** | Hvid |
| **Beskrivelse** | PRESSALIT toiletsæde uden låg, model ”Objecta Pro”, art. 989 af gennemfarvet hærdeplast med polygiene inkl. DH2 univertikal beslag i rustfrit stål.<br>- centerafstand: 155 mm<br>- belastning - ringsæde 240 kg<br>- 10 års garanti |
| **Designtype** | Sandwich |
| **Designer** | Pressalit |
| **Design-år** | 2016 |





**Pressalit Objecta Pro uden låg 989**
**Standard toiletsæde uden låg med Polygiene® inkl. beslag i rustfrit stål**

| | |
|---|---|
| **Materialer** | TOILETSÆDE:<br>Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maximalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.<br><br>POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene):<br>Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.<br><br>BUFFERE:<br>EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).<br><br>DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):<br>Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.<br><br>BESLAG:<br>Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast. |
| **Produktkapacitet** | Belastning - ringsæde 240 kg |
| **Vægt** | 1,284 kg |
| **Mål pr. stk. (emballeret)** | 490x389x84 mm |
| **Vægt emballeret** | 1,624 kg |
| **Mål pr. kolli** | 479x399x458 mm |
| **Vægt pr. kolli** | 8,12 kg |
| **Antal pr. kolli** | 5 |
| **Kolli pr. palle** | 8 |
| **Antal pr. palle** | 40 |
| **Rengøring** | Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk. |

**Pressalit Objecta Pro uden låg 989**
**Standard toiletsæde uden låg med Polygiene® inkl. beslag i rustfrit stål**

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.<br><br>Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com